

Produktinformation

Bezeichnung: TTR-Etikett Serie PAPERLINE weiß

Materialbezeichnung: Paperline, weiß



Erstell Datum 18.06.2013

V1.2_20.08.2014

Seite 1 von 1

Allgemeine Beschreibung:

Das Etikettenmaterial besteht aus weißem, holzfreiem oberflächenbeschichtetem Papier. Die Oberfläche ist semiglänzend und zur Nachbeschriftung im TTR- oder Laserdruckverfahren ausgerüstet. Das Etikettenmaterial ist für viele Produktetikettierung geeignet. Das Material ist mit einem permanent haftenden Klebstoff mit guter Anfangsklebkraft ausgerüstet.

Physikalische Eigenschaften:

Etiketten Obermaterial	70 µm Papier, weiß, halbmatt
Klebstoff	15 µm permanenter Klebstoff, Acrylat basiert
Schutzpapier / Trägerpapier	55 µm einseitig silikonisiert

Besondere Eigenschaften:

- Gute Anfangsklebkraft (tack) und Endklebkraft
- Gute Bedruckbarkeit im Thermotransfer-/ Laserdruck
- Gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen
- Hohe Festigkeit auch bei niedrigen Temperaturen

Leistungsmerkmale:

Temperaturbeständigkeit:	- 30° C bis + 80° C
Mindestverklebetemperatur	+10° C
Gute Beständigkeit	
Anfangsklebkraft auf Glas:	≥ 15N/25mm

Bedruckung:

Die spezielle Oberflächenbeschaffenheit eignet sich sehr gut für die TTR-Nachbeschriftung. Die Belastbarkeit der Nachbeschriftung ist abhängig von dem verwendeten Farbband. Wir empfehlen toptack TTR-Band, Typ HA1 (verschieden Materialbreiten verfügbar).

Besondere Hinweise:

Der zu beklebende Untergrund muss trocken und sauber sein und mindestens + 10° C aufweisen.

Lagerung:

Bis ca.2 Jahre haltbar, bei Lagerung maximal 21° C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Wir verweisen hier ergänzend auch auf die Empfehlungen von FINAT für die Lagerung von Haftklebstoffteilen (auf Anfrage erhältlich). Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte vermeiden.

Weitere Informationen:

Lebensdauer bei Außenanwendung abhängig von den Verklebungsoberflächen, Feuchte und Hitze beeinflussen die Beständigkeit stark.

Diese Produktinformation soll Sie beraten, sie ist nach unserem besten Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Erst eigene Versuche ergeben Aufschluss über die Eignung des Materials. Eine Verbindlichkeit aus den gemachten Angaben uns gegenüber kann nicht abgeleitet werden.